

DEMBLIAI su armuota aliuminio folijos danga

CLIMCOVER Roll CR (KIM-AL)								
Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		EUR/m ² be PVM	EUR/m ² su PVM
					m ² /pak.	m ² /paletė		
25260	A	20	1200	10000	12,00	180,00	3,79	4,59
25270	A	30	1200	8000	9,60	144,00	4,47	5,41
0025150	A	50	1200	7000	8,40	126,00	5,59	6,76
0025163	B	80	1200	5500	6,60	99,00	7,31	8,85
0025441	A	100	1200	4000	4,80	72,00	9,40	11,37
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{-10} = 0.036$ $\lambda_{-50} = 0.043$ $\lambda_{-100} = 0.054$					Degumo klasė A1; A2-s1, d0 (20mm)		Pakavimas: paketai, paletės (15pak./pal.)	

Paskirtis: vamzdynų, vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato, įvairios įrangos šilumos ir garso izoliacijai.

ML-3 (VENTILAM Alu)								
Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	Kiekis		EUR/m ² be PVM	EUR/m ² su PVM
					m ² /pak.	m ² /paletė		
0056200	A	20	1200	12000	14,40	172,80	3,68	4,45
0056202	A	30	1200	8000	9,60	115,20	4,41	5,34
0056204	B	40	1200	6000	7,20	86,40	5,92	7,16
0056206	A	50	1200	5000	6,00	72,00	6,45	7,80
056208	B	60	1200	4000	4,80	57,60	7,88	9,53
0056210	B	80	1200	3000	3,60	43,20	10,31	12,48
0056212	B	100	1200	2500	3,00	36,00	12,46	15,08
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{-10} = 0.038$ $\lambda_{-40} = 0.043$ $\lambda_{-100} = 0.058$ $\lambda_{-150} = 0.076$					Degumo klasė A2-s1, d0		Pakavimas: paletės (12pak./pal.)	

Paskirtis: vamzdynų, vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato, įvairios įrangos šilumos ir garso izoliacijai.

ML-3Plus (VENTILAM Alu Plus)								
Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	Kiekis		EUR/m ² be PVM	EUR/m ² su PVM
					m ² /pak.	m ² /paletė		
0056182	A	20	1000	12000	12,00	144,00	4,39	5,31
0056183	A	30	1000	8000	8,00	96,00	5,37	6,50
	B	40	1000	6000	6,00	72,00	6,85	8,29
0056187	A	50	1000	5000	5,00	60,00	7,30	8,83
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{-10} = 0.039$ $\lambda_{-40} = 0.047$					Degumo klasė B-s1, d0		Pakavimas: paletės (12pak./pal.)	

Demblio ML-3 (Ventilam Alu) modifikacija - gaminy su lipniu paviršiumi.

Paskirtis: vamzdynų, vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.

ARMUOTI DEMBLIAI su armuota aliuminio folijos danga ir be dangos

TECH Wired Mat MT 4.1 Alu1								
Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		EUR/m ² be PVM	EUR/m ² su PVM
					m ² /pak.	m ² /paletė		
56380	A	30	1000	6000	6,00	126,00	7,30	8,83
	C	40	1000	5500	5,50	115,50	8,38	10,14
56382	A	50	1000	4000	4,00	84,00	9,50	11,50
	C	60	1000	3500	3,00	63,00	11,30	13,67
	C	80	1000	3000	3,00	63,00	13,54	16,38
	B	100	1000	2500	2,50	52,50	16,26	19,67
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{50} = 0.039$ $\lambda_{100} = 0.045$ $\lambda_{200} = 0.062$ $\lambda_{300} = 0.084$ $\lambda_{400} = 0.112$ $\lambda_{500} = 0.146$ $\lambda_{600} = 0.192$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paketai, paletės (21pak./paletė)	

TECH Wired Mat MT 4.1								
Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		EUR/m ² be PVM	EUR/m ² su PVM
					m ² /pak.	m ² /paletė		
56361	B	30	1000	6000	6,00	126,00	5,40	6,53
	B	40	1000	5500	5,50	115,50	6,16	7,45
56362	A	50	1000	4000	4,00	84,00	7,02	8,49
56363	B	60	1000	3500	3,50	73,50	8,28	10,02
	C	70	1000	3500	3,50	73,50	9,58	11,59
56365	B	80	1000	3000	3,00	63,00	10,42	12,61
	C	90	1000	2500	2,50	52,50	12,02	14,54
56367	B	100	1000	2500	2,50	52,50	12,45	15,06
56369	C	120	1000	2000	2,00	42,00	194,95	235,89
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{50} = 0.039$ $\lambda_{100} = 0.045$ $\lambda_{200} = 0.062$ $\lambda_{300} = 0.084$ $\lambda_{400} = 0.112$ $\lambda_{500} = 0.146$ $\lambda_{600} = 0.192$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paketai, paletės (21pak./paletė)	

TECH Wired Mat 5.1								
Gaminio Nr.	Tiekimo kategorija	Storis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Kiekis		EUR/m ² be PVM	EUR/m ² su PVM
					m ² /pak.	m ² /paletė		
56397	C	30	1000	6000	6,00	126,00	5,94	7,19
	C	40	1000	5000	5,00	105,00	7,25	8,77
	C	50	1000	4000	4,00	84,00	8,46	10,24
	C	60	1000	3000	3,00	63,00	10,05	12,16
	C	80	1000	2500	2,50	52,50	12,18	14,74
	C	100	1000	2000	2,00	42,00	14,53	17,58
	C	100	1000	2000	2,00	42,00	14,53	17,58
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. , W/mK $\lambda_{50} = 0.039$ $\lambda_{100} = 0.045$ $\lambda_{200} = 0.061$ $\lambda_{300} = 0.081$ $\lambda_{400} = 0.106$ $\lambda_{500} = 0.137$ $\lambda_{600} = 0.175$ $\lambda_{650} = 0.197$					Degumo klasė A1		Pakavimas: paketai, paletės (21pak./paletė)	

Paskirtis: karštų paviršių (pramonės ir garo vamzdynai, įvairi technologinė įranga, kaminai, dūmtakiai ir pan.) šilumos ir garso izoliacijai.

TECH Wired Mat MT 4.1, TECH Wired Mat 5.1 - be dangos;

TECH Wired Mat 4.1Alu1 su aliuminio folijos danga

Gaminami 2 x 500mm, 2 x 600mm pločio gaminiai.

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminys
- B gaminio pristatymas 14-20d
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu